

ANI-PON

fertőtlenítő mosogatópor és általános tisztítószer- baktericid-fungicid

hatékonyan tisztít és fertőtleníti egy fázisban,
kiváló szenny és zsíroldó képesség
hatásosságát a víz keménysége nem befolyásolja
magas aktívanyag tartalom
jó nedvesítő képesség

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid,

Felhasználási terület: Foglalkozásszerű felhasználásra készült. Aktív klór tartalmú, szilárd, por (terméktípus PT2, PT4), általános tisztító-fertőtlenítőszer, amely alkalmas edények, eszközök fertőtlenítő mosogatására (fekete és fehér mosogatóhoz), valamint üveg, csempe, kerámia és műpadló, ajtó, ablak és minden klórálló mosható felület tisztításához. Alkalmazható a közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátóipar, közegészségügy és szolgáltató területén.

Alkalmazási mód: A kezelendő felületre a javasolt koncentrációjú oldatot kefe/rongy/szivacs segítségével felhordjuk, a tisztítani kívánt edényeket/eszközöket/beáztatjuk, majd elmoszuk.

Javasolt koncentrációk/oldathőmérséletek/behatalási idők: Kézi mosogatás: 40°C víz, 10 g/l vegyszer (munkaoldat 1%), behatalási idő 5 perc. Felületfertőtlenítés, áztatás, lemosás: min. 20°C víz, 30 g/l vegyszer, (munkaoldat 3%), behatalási idő min. 15 perc. A behatalási idő letelte után az edényeket/eszközöket/felületet a vegyszermaradványok eltávolítása érdekében bő vízzel le kell öblíteni, kivéve padozat, az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen!

Figyelmeztetés: Savas vegyszerrel kombináltan ne használjuk a terméket, mert klór szabadulhat fel! Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Érzékeny bőrtűknek műanyag kesztyű viselését, ill. munka után zsíros kézzel való krém használatát javasoljuk!

A keverék veszélyjelölése:



GHS piktogram:

Figyelmeztetés

Veszély

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A termék magasabb hőmérsékleten történő oldásakor irritatív hatású gőzök keletkeznek, ezért tartózkodni kell annak belégzésétől. A termék használatakor be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. **H315** Bőrirritáló hatású. **H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **EUH031** Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. **P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. **P301 + P312** LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz... **P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemossák bő vízzel/... **P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

Tárolás: **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P232** Nedvességtől védendő. **P403 + P235** Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, hőhatástól védve, savaktól és élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat.

Környezetvédelem: A rendeltetészerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A tisztítatlan csomagolóanyag és a szer maradékai veszélyes hulladéknak számítanak, a tisztított csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelhető. A kiszóródott anyagot mechanikusan össze kell gyűjteni, zárt tartályba elszállítani. A kiszóródott száraz anyag nem érintkezhet közvetlenül vízzel, szerves anyagokkal, ammóniával, ammónium-sókkal és karbamiddal.

Minőség megőrzési idő: bontatlan csomagolásban, a tárolási előírások betartása mellett- a gyártástól számított 24 hónap, felbontás után 6 hónap.

Azonosítási szám: OTH: JKF/12604-4/2015, OÉTI: 1998/2015

Származási hely: EU

Forgalmazza: ANI-ROLL KFT. 3533 Miskolc, Glanzer Miksa u. 19. Tel.: +36-46/379-411;
Tel./Fax: +36-46/379-283; E-mail: aniroll@upcmail.hu

UN 3077