

## INNO-SOLAR BASIC

### *Hőközvetítő folyadék napkollektorokhoz.*

#### **Felhasználás területe és módja:**

Foglalkozásszerű felhasználásra készül.

A hőközvetítő folyadék magas hőmérséklettűrésének köszönhetően nemcsak sík, hanem vákuumcsöves napkollektorok feltöltésére is kiválóan használható. Összetétele miatt nagy hőmérsékletterhelés felvételére alkalmas. Új berendezések feltöltése, vagy teljes folyadékcsere előtt, - de mindenképpen a nyomáspróba után - célszerű a folyadékkal érintkező összes felületet megtisztítani a zsíros, olajos és korróziós termékektől, amely célra javasoljuk pl. az INNOFLUID-ALK-T, majd öblítés után INNOFLUID-ACID-T termékünk néhány százalékos meleg oldatát, majd a tisztítófolyadék leeresztése utáni vizes öblítést követően a rendszer feltölthető. A folyadékot ne keverjük más hűtőközvetítő folyadékkal, mert ezáltal a garantált tulajdonságai az összetétel változás miatt megváltoznak.

A készítményt célszerű szakszervizzel kétévenként megvizsgáltatni, hogy nem változtak-e tulajdonságai pld. hőmérsékletállósága, fagyásbiztonsága, korróziós tulajdonsága, stb. Foglalkozásszerű felhasználásra készül.

**Tűzveszélyesség:** III. fokozat

#### **Biztonsági tanácsok:**

A hőközvetítő folyadék nem veszélyes készítmény, ennek ellenére, mint minden vegyi anyagnál, ebben az esetben is el kell kerülni a rendeltetészerű felhasználástól eltérő megoldásokat. A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat.

Véletlen lenyelés esetén hánytatni tilos, vizet kell itatni a sérülttel, és orvost kell hívni.

Szembekerülés esetén hosszan tartó öblítés bő vízzel ajánlott.

#### **Tárolás:**

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen, élelmiszertől és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

#### **Környezetvédelem:**

A készítményt ne juttassuk közvetlenül csatornába, élővízbe és a talajba.

Az elhasznált szer a szennyeződéseknek megfelelő kezelés és semlegesítés valamint a hatályos előírásokban megadott határértékre történő beállítás után kerülhet közcsatornába. A tisztított  $\leq 20$  liter űrtartalmú csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelhető.

**Minőség megőrzési idő:** az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

#### **Kiszerezés egységei:**

20 és 5 literes kanna

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756