

INNOCOLD-A HŐKÖZVETÍTŐ FOLYADÉK

két- vagy többfokozatú hűtő- és fűtőrendszerekhez

Felhasználás területe és módja:

Ipari és foglalkozásszerű felhasználásra készül. Szerves só vizes oldata, amely -55°C kristályosodási hőmérséklettel rendelkezik. Felhasználható kétkörös hűtő és fűtőrendszerekhez hőközvetítő folyadékként -55 és $+80^{\circ}\text{C}$ között. A termék korróziós inhibitor tartalma megakadályozza a korróziót. A keverék alkalmas tisztított hűtő rendszerek első feltöltésére, illetve a hűtőfolyadék pótlására. A hőközvetítő folyadékot ne keverjük más típusú hűtőfolyadékkal illetve vegyszerrel, mert hatékonyságát elveszítheti!

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: Lenyelés esetén sérült száját azonnal öblítsük ki vízzel. Forduljunk orvoshoz! A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös helyen, élelmiszertől és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. **Optimális tárolás hőmérséklet:** $5-30^{\circ}\text{C}$

Környezetvédelem: A rendeltetészerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a felhasználás körülményeitől függő kezelés után engedhető közcsatornába A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.

Mínőség megőrzési idő: az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Kiszerezés egységei: 1000 literes IBC

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5.

Tel: +36-23/80-17-80

www.innoveng1.hu

E-mail: rendeles@innoveng1.hu

Azonosítási szám: OKBI-VABO/453/2002