

INNOCOLD-A hőkövetítő folyadék
két- vagy többfokozatú hűtő- és fűtőrendszerekhez

Felhasználás területe és módja:

Ipari és foglalkozásszerű felhasználásra készül. Szerves só vizes oldata, amely -55°C kristályosodási hőmérséklettel rendelkezik. Felhasználható kétkörös hűtő és fűtőrendszerekhez hőkövetítő folyadékként -55 és $+80^{\circ}\text{C}$ között. A termék korróziós inhibitor tartalma megakadályozza a korróziót. A keverék alkalmas tisztított hűtő rendszerek első feltöltésére, illetve a hűtőfolyadék pótlására. A hőkövetítő folyadékot ne keverjük más típusú hűtőfolyadékkal illetve vegyszerrel, mert hatékonyságát elveszítheti!

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: Lenyelés esetén sérült száját azonnal öblítsük ki vízzel. Forduljunk orvoshoz! A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös helyen, élelmiszertől és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat.

Környezetvédelem: A rendeltetészerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a felhasználás körülményeitől függő kezelés után engedhető közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.
Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

Azonosítási szám: OKBI-VABO/453/2002