

INNOFLUID-HC ACID (-30)
vízkő és rozsdoldó tisztító koncentrátum

Alkalmazási feltételek:

cementfátyol eltávolításra: 15-25 %, szobahőmérséklet, 10-20 perc

vízkő és rozsdoldóként:

1-2 %, szobahőmérséklet, 10-20 perc átlagos szennyezettségű felületnél

15-25 %, szobahőmérséklet, 10-20 perc, erősen szennyezett felület esetén

Magasnyomású készüléknél 5-10 %-os koncentráció alkalmazása javasolt.

Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A vegyszer alkalmas cementfátyol eltávolítására, vastag vízkő és rozsd lerakódású felületek tisztítására, még akkor is, ha ezeken a felületeken zsíros vagy szerves anyag inkrusztálódott. A szer különösen ajánlott fürdők, gyógyfürdők, illemhelyek tisztítására. Megszünteti a lefolyócsövek lerakódásait, meggátolja az eltömődéseket. Használható kézi és gépi tisztítási technológiához. A kézi technológiához alkalmazott munkaoldatot hígítással kell előállítani. A hígítás során mindig az előre kimért vízhez tesszük a szükséges mennyiségű vegyszert, majd keveréssel homogenizáljuk. A munkaoldattal kezeljük a tisztítandó felületet, a tisztítás befejezése után a szermaradványokat vizes öblítéssel távolítjuk el. Makacs szennyeződésnél annak fellazítására kefe használható. Magasnyomású készülék alkalmazása esetén, a savas termék károsíthatja a szivattyú alkatrészeit ezért célszerű a vegyszer bekeverését a szivattyú nyomó ágába épített injektor alkalmazásával megvalósítani.

Savra érzékeny anyagoknál, mint márvány, mészkő, zománc, horgany és oxid felületek, terakotta, stb. célszerű egy kevésbé látható helyen tisztítási próbát végezni, mert az érzékeny felületeket a sav károsíthatja.



GHS piktogram :

Figyelmeztetés Veszély

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A szer használatakor a savval végzendő munkához szükséges védőeszközök használata kötelező! A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. Más tisztítószerrel, lúggal, lúgos keverékkel, sav hatására gázokat fejlesztő anyagokkal (cianid, aktív klór tartalmú anyagok, alumínium, vas stb.) keverni tilos!

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. **H335** Légúti irritációt okozhat.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P301 + P330 + P331** LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. **P303 + P361 + P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. **P312** Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/... **P304 + P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. **P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, napfénytől, védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi előírásokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P405** Elzárva tárolandó.

Környezetvédelem: A rendeltetészerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Kiszerezés egységei: 20 és 5 literes kanna

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

Azonosítási szám: OKBI: B-15080136