

**INNUSZOL-P**  
**Hűtőpor két- vagy többfokozatú hűtőrendszerekhez**  
**propilén-glikol tartalommal**

**Felhasználás területe és módja:**

Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Szilárd halmazállapotú, nagyrészt szerves sókból álló keverék, amely vízben feloldva az oldat fagyási hőmérsékletét  $-30^{\circ}\text{C}$ -ig csökkenti a vízben feloldott mennyiségtől függően. Felhasználható kétkörös hűtőrendszereknél hűtőközvetítő folyadék készítésére. A feloldott hűtőpor mennyiségének változtatásával az oldat fagyáspontja  $-5^{\circ}\text{C}$ -tól  $-30^{\circ}\text{C}$ -ig változtatható. A termék szerves anyag tartalma alacsony, ezért nem bomlik, a korróziós inhibitor tartalma megakadályozza a korróziót.

A porból ki kell mérni a kívánt hűthetőségi határ eléréséhez szükséges mennyiséget. Az oldatkészítő tartályban lévő, a készítendő oldat térfogatának kb. háromnegyede mennyiségű vízbe kell a port keverés közben beleönteni. Oldás közben erős hőfejlődéssel kell számolni, így a frissen készített oldatot lehűlés után kell kiegészíteni a végtérfogatra és homogenizálni, csak ezután lehet felhasználni. A felhasználó keveréstechnológiai pontatlanságából adódó hűthetőségi határérték eltolódásért, vagy minőségi paraméter romlásért nem tudunk felelősséget vállalni.



**EU veszélyjel**

**Figyelmeztetés :** Figyelem  
**Tűzvesélyesség:** nem tűzvesélyes

**Biztonsági tanácsok:** Lenyelés esetén hánytatni tilos, azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni a címkét. A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat.

H302 Lenyelve ártalmas

H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H335 Légúti irritációt okozhat

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/...

**Tárolás:**

Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. A termék nedvszívó, ezért nedves helyen bontott csomagolásban összezsugorodik, sőt el is folyósodhat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

**Környezetvédelem:**

Az elkészített munkaoldat semlegesítés és a helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

**Kiszerezés egységei:**

25 kg-s zsák

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

**Azonosítási szám:** FE/OKBI-1687/1999

OÉTI: 5841-2/1996