

INNOPON-ALU-T
Ipari zsírtalanító-tisztítószer színesfémre, alumíniumra szóró eljáráshoz
fékezett habzású készítmény

Felhasználási terület és mód:

Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. Szilárd halmazállapotú, **általában használható, gyengén lúgos** zsírtalanító tisztító szer. Felhasználható minden olyan helyen ahol vas, alumínium, horgany, réz. és egyéb színesfém felületek zsírtalanítása a cél. **A polírozott alumínium felületeket még forrásban lévő oldatban tartás alatt sem támadja meg.** A lemosott zsír-olaj az oldat tetejére felúszik, ahonnan főlözéssel eltávolítható. **Felhasználását szóró eljáráshoz javasoljuk.**

A megfelelő koncentrációjú oldat elkészítése és hőmérsékletének beállítása után a tisztítandó felületet érintkezésbe kell hozni a tisztító oldattal, majd a hatásidő lejártá után a kontaktust meg kell szüntetni, szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni

Javasolt alkalmazási koncentráció: 1,0 – 3,0 %

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 60 – 90°C, 30 – 3 perc

Javasolt fúvóka nyomás 1-2 bar



EU Veszélyjel:

Figyelmeztetés:

Veszély

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok:

Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/...

P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni

Tárolás:

Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat.

P102 Gyermkektől elzárva tartandó. P402 Száraz helyen tárolandó

Környezetvédelem:

Az elhasznált munkaoldat a szennyeződéstől függő kezelés, megfelelő hígítás és a helyi határértékre történő beállítás után engedhető közcsonnába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiszerezés egységei:

25 kg-s zsák

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

Azonosítási szám: FE/OKBI-1687/1999