

**INNOPON-RÁBA PM**  
**Ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra és színesfémre, mártó eljárásához**  
habzó készítmény

**Felhasználási terület és mód:**

Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. Felhasználható minden olyan helyen, ahol vas és acéltárgyakon kívül alumínium és egyéb színesfém felületek zsírtalanítása a cél. Jól alkalmazhatók a gépgyártó- és gépjavító iparokban, galvanizálásnál, zománcozás és festés előtti tisztításnál, olajjal-zsírral erősen szennyezett padozatok tisztítására. A termékek alacsony szilikáttartalmúak és kiváló oldódási tulajdonsággal rendelkeznek. Alkalmaskak a felületre került megmunkálási segédanyagok, hűtő-kenő emulziók, vágóolajok, forgács és egyéb szennyeződések, edzés utáni olajban hűtés olajmaradványainak eltávolítására. Használata már alacsony hőmérsékleten is hatásos, **acél, alumínium és színesfém tárgyak egy oldatban kezelhetők.**

A porból el kell készíteni a kívánt koncentrációjú oldatot, és a megfelelő hőfokon a tisztítandó tárgyval kontaktusba hozni (bemerítés, áztatás, stb.) A kontaktust a hatásidő végéig fenntartva a szer kifejti hatását, szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni A tisztítóhatást jelentősen növeli, ha a folyadékot mozgatni lehet. Mártó eljárásnál erre a célra alkalmas az áramlásgyorsító fúvókás-szivattyús rendszer is, amely a meglévő berendezésekbe beépíthető és alkalmazásához segítséget nyújtunk. A lemosott zsírral-olajjal stabil emulziót képez.

**Alkalmazási feltételek:** optimális alkalmazás 1,0 – 5,0 %-os koncentrációban (10-50 dkg vegyszer 10 liter vízhez) 30-90°C-on, 3-20 perc hatásidővel



**EU Veszélyjel:**

**Figyelmeztetés:** Veszély

**Tűzveszélyesség:** nem tűzveszélyes

**Biztonsági tanácsok:** Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/...

**Tárolás:**

Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P402 Száraz helyen tárolandó.

**Környezetvédelem:**

Az elhasznált munkaoldat a szennyeződéstől függő kezelés, megfelelő hígítás és a helyi határértékre történő beállítás után engedhető közcsatornába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

**Kiszerezés egységei:**

25 kg-s zsák

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

**Azonosítási szám:** FE/OKBI-1465/2000