

INNOPON-RÁBA-T

Fékezett habzású ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra , szóró eljáráshoz

Felhasználási terület és mód:

Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Szilárd halmazállapotú, általánosan felhasználható erősen lúgos zsírtalanító hatású tisztító szer. Felhasználható minden olyan helyen ahol vas és acéltárgyak zsírtalanítása a cél, de olajjal-zsírral erősen szennyezett padozatok tisztítására is alkalmas. Mint zsírtalanító és tisztítószer alkalmas egyzónás berendezésekben való felhasználásra, mert öblítés nélkül is alkalmazható. A lemosott zsírral-olajjal nem képez stabil emulziót, az olaj nagy része az oldat tetejére felúszik ahonnan fölözéssel eltávolítható.

Felhasználását szóró eljáráshoz javasoljuk.

A megfelelő koncentrációjú oldat elkészítése és hőmérsékletének beállítása után a tisztítandó felület érintkezésbe kell hozni a tisztító oldattal, majd a hatásidő lejártá után a kontaktust meg kell szüntetni, szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni.

Javasolt alkalmazási koncentráció: 0.5 – 3 %

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 60 – 90°C, 30 – 3 perc

Javasolt fúvóka nyomás 1-2 bar



EU Veszélyjel:

Figyelmeztetés: Veszély

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tárolás:

Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Környezetvédelem:

Az elhasznált munkaoldat a szennyeződéstől függő kezelés, megfelelő hígítás és a helyi határértékre történő beállítás után engedhető közcsatornába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiszerezés egységei:

25 kg-s zsák

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756

Azonosítási szám: FE/OKBI-1687/1999