

### Használati utasítás/Címkeeterv

## INNO CAR WASH FOAM

személy- és tehergépjármű tisztítószer

UFI: GN4F-C03N-W001-DDGD

**Összetevők:** nátrium metaszilikát-pentahidrát;alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfát, nátrium só; Aminok, C12-14 (páros számú) alkil-dimetil, N-oxidok ; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on

**Felhasználási terület és mód:** Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Használható személy- és tehergépjárművek tisztításához kézi és gépi felhasználással egyaránt. A hab tökéletesen eltávolítja az autókarszéria lakkozott felületéről a makacsabb szennyeződések, gyorsan leöblíthető, mely után nem hagy fátly nyomot.

**Porlasztásos technológia:** Az erősen szennyezett járművek esetén 1:20 keverési arányú munkaoldat használata. Kevésbé szennyezett járművek esetén 1:25 / 50 keverési arányú munkaoldat használata. A munkaoldatot a tisztítandó felületre lentről felfelé haladva egyenletesen hordjuk fel. 1-2 perc után magasnyomású vízszugárral mossuk le.

**Habképzéses technológia:** A tisztító koncentrátumból készített munkaoldatból habgenerátorral képezzünk megfelelő keménységű habot, az aktív habot egyenletesen vigyük fel az autó felületére, majd néhány percre hagyjuk hatni. A beállítás (a hab keménysége) akkor jó, ha a hab a szennyeződéstől elszíneződik és lassan lecsúszik az autó oldalán. A vegyszer felvitele után kézi kefe/gépi kefék mosó, majd az öblítés következik. **Tisztítás magasnyomású készülékkel:** Hideg vizes hígítás esetén a keverési arány 1:10. Meleg vizes (50 °C) hígítás esetében a keverési arány 1:200 / 50 azaz 0,5-2% koncentrációjú munkaoldat elegendő.

**Kiegészítő alkalmazások:** Az erősebb szennyeződések, rovarnyomok eltávolításához a hab felvitele előtt a felületre permetezzünk bogárodó elmosószeret. Felni tisztításhoz, fékpor/oxid eltávolításához a savas (INNOFLUID-ACID-TX) vagy lúgos (INNOFLUID ALK T) felnitisztítót permetezzük a keréktárcsára.

**Fontos figyelmeztetés:** a vegyszernek soha nem szabad rászáradnia a karosszériára!!!! Nagyon forró és matt felületekre porlasztással történő felhordás esetén előnedvesítés szükséges

Ne végezzünk tűző napon autómosást, lehetőleg árnyékos/fedett helyet válasszunk, mert a tűző nap hatására a tisztítószerek rászáradhatnak a felületre.



EU veszélyjel:

Figyelmeztetés:

Tűzveszélyesség:

Veszély  
nem tűzveszélyes

**Biztonsági tanácsok:** A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat, és a szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. A tisztító oldat erős zsírtalanító hatással rendelkezik, ezért a bőrből esetlegesen kioldott zsírt kozmetikai krémmel pótolni kell.

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**H318** Súlyos szemkárosodást okoz.

**H412** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező.

**P332 + P313** Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

**P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percre tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a helyszínre azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

**Környezetvédelem:**

Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését.

A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült 20 literes vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően

**Tárolás:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30°C.

**Minőség megőrzési idő:** Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Tel: +36-70/374-0476;

E-mail: [rendeles@innoveng1.hu](mailto:rendeles@innoveng1.hu)

