

Használati utasítás/Címkereterv

INNO-FILC

narancsolaj bázisú filctoll festék és címkeragasztó eltávolító szer

UFI: JG4F-A0QV-9001-2QA8

Összetevők: (R)-p-menta-1,8-dién; propán-2 ol; 1-metoxipropán-2-ol; 2-(2-butoxi)etanol; 7-metil-1,3-metilénokta-1,6-dién; pin-2(3)-én; alkoholok, C12-15-elágazó láncú és lineáris, etoxilált;

Alkalmazási koncentráció: Töményen kell alkalmazni.

Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült alkoholtartalmú, narancsolaj bázisú filctoll festék és címkeragasztó eltávolító szer alkoholálló felületekre. A tisztítandó felületre felhordható kefével, szivaccsal. Kezeletlen részek ne maradjanak!

Behatási idő: 1-5 perc, a felhordott termék mennyiségétől, a ragasztó réteg vastagságától illetve a filctoll festék beszáradásának mértékétől függően. A tisztítás határfoka mechanikai hatással növelhető. Felhasználás előtt egy kevésbé látható helyen célszerű a terméket kipróbálni.

A behatási idő lejártá után a kezelt felületet száraz törlőkendővel át kell törölni, ha szükséges, utána mosószeres vízzel lemosni és csapvízzel leöblíteni.

Erősen szennyezett felületek esetén - zsíros, olajos, poros felületeken-célszerű előtisztítást végezni.



GHS piktogram:

Figyelmeztetés:

Tűzvesélyesség

Veszély
II. kategória

Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés közben be kell tartani a vegyi és tűzvesélyes anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat is. Gyújtó- és hőforrás közelében, rosszul szellőztetett helyiségben, nem alkoholálló felületre használni tilos.

H226 Tűzvesélyes folyadék és gőz. **H315** Bőrirritáló hatású. **H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **H336** Álmosságot vagy szédülést okozhat. **H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem...használatra kötelező. **P303 + P361 + P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. **P304 + P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. **P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P370+378** Tűz esetén: Az oltáshoz széndioxid, tűzoltóhab, tűzoltópor használandó.

Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, italtól, takarmánytól, egyéb vegyszerektől, elkülönítve, betartva a tűzvesélyes vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat. Közvetlen napfénytől, hő- és gyújtóforrástól távol tartandó. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P403 + P233** Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30°C.

Környezetvédelem: A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén 18 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Tel: +36-70/374-0476; E-mail: rendeles@innoveng1.hu

UN 1987

