

Használati utasítás / Címkekeret

INNO-FIX

folyékony padozattisztító és fényező

UFI: 9A18-A05A-H00T-TNK4

Összetevők: montánsav polietilén glikol észter; alkoholok, C12-15 elágazó és lineáris, etoxilált; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on.

Felhasználás területe és módja:

A folyékony padozattisztító és fényező szer, amely használható kézi és gépi tisztítási technológia felhasználásával fa, műanyag és kerámialapos padozatok tisztítására és fényesítésére. A megfelelő hígítású munkaoldatot kell felhordani a padozatra és elvégezni a tisztítást. Parketta esetén a tisztítást követő száraz ruhával való áttörlés az intenzív fény tartósságát biztosítja. Erősen szennyezett padozatok esetén célszerű használat előtt egy intenzívebb tisztítóhatással rendelkező szerrel előtisztítást végezni (pld. INNOFLUID-ALK-M, INNOPON-MD-TAK).

Javasolt alkalmazási koncentráció: első használatkor 10-20 %-os koncentrációban
rendszeres használat esetén 1-2 %-os koncentrációban



GHS piktogram:

Figyelmeztetés : Figyelem
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem... használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P337 + P313** Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Véletlen lenyelés esetén hánytatni tilos, vizet kell itatni a sérülttel, és a helyszínre orvost kell hívni.

Környezetvédelem: Az elhasznált munkaoldatot a szennyeződésektől függő kezelés, semlegesítés és a helyi előírások szerinti határértékre történő beállítás után engedhető közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.

Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől, takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 5-30°C.

Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól számított 24 hónapig megőrzi.

Gyártási idő:

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Tel: +36-703740476, E-mail: rendeles@innoveng1.hu

