

## Használati utasítás/Címkeeterv

### INNO-GRILL

Hideg zsíroló

UFI: 3NT5-D0YR-G00W-MJDH

**Összetevők:** nátrium-hidroxid; 2-(2-butoxi)etanol; kálium-hidroxid; foszfát; D-glükopiranoz, oligomerek, decil oktil glükozidok; aminok, C12-14 (páros) alkil-dimetil-N-oxidok.

**Felhasználási terület és mód:** Foglalkozásszerű felhasználásra készül.

A keverék jól alkalmazható minden olyan helyen, ahol zsírral, olajjal szennyezett felületeket kell tisztítani. *Alkalmazását nem javasoljuk olyan termékek tisztítására, melyek anyagát az erősen lúgos oldat megtámadja (pld. alumínium, horgany és ötvözetek, bronz, stb.) ezen termékek tisztítására az INNOFLUID-ALK-ALU-G vagy az ALU-CLEAN termékünket ajánljuk.*

A szer eredményesen használható az élelmiszeripar, közétkeztetés, sütőipar, cukrászat, pecsenyesütődék területén, ahol a ráégett hús, növényolaj, tej maradványokat is el kell eltávolítani.

Alkalmazható más iparágak területein is, ahol kenőolaj, korom, egyéb ráégett szennyeződésekkel kell eltávolítani.

A keverék felhasználható töményen, de készíthető belőle hígított oldat (munkaoldat) is.

Amennyiben a keverékből munkaoldatot készítünk abban az esetben a kimért vízhez kell adagolni megfelelő mennyiségű keveréket, majd keveréssel homogenizálni azt.

A koncentrált keveréket vagy a munkaoldatot a tisztítandó tárgy felületére kell juttatni (szórással, hab formában habosítással, oldat formában bemelegítéssel), és a szennyeződés fellazulásáig az érintkezést fenntartani. Ez pár perctől 1-2 óra is lehet, melyet az alkalmazott hőmérséklet befolyásol.

A fellazult szennyeződés vízszaggal vagy más mechanikai hatással eltávolítható, a felületet leöblítve az tisztává, csillogóvá válik.

**Javasolt alkalmazási koncentráció:**

töményen illetve munkaoldatként 10-50 % hígítás

**Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:**

szobahőmérséklet, munkaoldatként 90°C-ig alkalmazható



**GHS piktogram:**

**Figyelmeztetés**

Veszély

**Tűzveszélyesség:** nem tűzveszélyes

**Biztonsági tanácsok:** A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható, a munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Más tisztítószerral, savval, savas keverékkel keverni tilos!

**H314** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

**P260** A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem... használata kötelező.

**P301 + P330 + P331** LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

**P303 + P361 + P353** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

**P304+ P340** BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

**P305 + P351 + P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**Tárolás:** A tárolás során figyelembe kell venni, hogy erősen lúgos szer. Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, takarmánytól, savaktól elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi termékek tárolására vonatkozó általános előírásokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P405** Elzárva tárolandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

**Környezetvédelem:** Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését.

A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült 20 literes vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

**Minőség megőrzési idő:** Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Tel: +36-70/374-0476;

E-mail: [rendeles@innoveng1.hu](mailto:rendeles@innoveng1.hu)

UN 3266

