

Használati utasítás/Címkelev

INNO-SOLAR BASIC Hőközvetítő folyadék napkollektorokhoz

Felhasználásra kész, propilénlikol alapú hőközvetítő folyadék, alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt stabilan használható. Korrózió ellen védő inhibitorokat tartalmazó speciális termék.

Összetevők: glikol, inhibitor, víz.

Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült.

A hőközvetítő folyadék magas hőmérséklettűrésének köszönhetően nemcsak sík, hanem vákuumcsöves napkollektorok feltöltésére is kiválóan használható. Összetételéből adódóan, nagy hőmérsékletterhelés felvételére alkalmas.

Új berendezések feltöltése, vagy teljes folyadékcseré előtt, - de mindenképpen a nyomáspróba után - célszerű a folyadékkal érintkező összes felületet megtisztítani a zsíros, olajos és korróziós termékektől, amely célra javasoljuk az INNO SOLAR CLEAN termékünk néhány százalékos meleg oldatát, majd a tisztítófolyadék leeresztése utáni vizes öblítést követően a rendszer feltölthető.

A folyadékot ne keverjük más hűtőközvetítő folyadékkal, mert ezáltal a garantált tulajdonságai az összetétel változás miatt megváltoznak.

A készítményt célszerű szakszervizzel kétévenként megvizsgáltatni, hogy nem változtak-e tulajdonságai pld. hőmérsékletállósága, fagyásbiztonsága, korróziós tulajdonsága stb.

Tűzveszélyesség: III. kategória

Biztonsági tanácsok: A hőközvetítő folyadék nem veszélyes készítmény, ennek ellenére, mint minden vegyi anyagnál, ebben az esetben is el kell kerülni a rendeltetésszerű felhasználástól eltérő megoldásokat.

A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat.

Véletlen lenyelés esetén hánytatni tilos, vizet kell itatni a sérülttel, és orvost kell hívni.

Szembekerülés esetén hosszan tartó öblítés bő vízzel ajánlott.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen, élelmiszertől és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

Környezetvédelem: Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését.

A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült 20 literes vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Tel: +36-70/374-0476;

E-mail: rendeles@innoveng1.hu