

### *Használati utasítás/Címkelev*

## **INNO-SOLAR HT**

### **Hőközvetítő folyadék sík és vákuumsöves napkollektorokhoz**

Felhasználásra kész, glikol keveréket és korrózió ellen védő inhibitorokat tartalmazó hőközvetítő folyadék, alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt stabilan használható

**Összetevők:** glikolok, inhibitor, víz

#### **Felhasználás területe és módja:**

Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A hőközvetítő folyadék magas hőmérséklettűrésének köszönhetően nemcsak sík, hanem vákuumsöves napkollektorok feltöltésére is kiválóan használható.

Új berendezések feltöltése, vagy teljes folyadékcseré előtt, - de mindenképpen a nyomáspróba után - célszerű a folyadékkal érintkező összes felületet megtisztítani a zsíros, olajos és korróziós termékektől, amely célra javasoljuk az INNO-SOLAR CLEAN termékünk néhány százalékos meleg oldatát.

A tisztítófolyadék leeresztése után egy vizes öblítés követi a rendszer tisztítását, ezután a rendszer feltölthető.

A hőközvetítő folyadékot ne keverjük más hűtőközvetítő folyadékkal, mert ezáltal a garantált tulajdonságai az összetétel változás miatt megváltoznak.

A készítményt célszerű szakszervizzel kétféleképpen megvizsgáltatni, hogy nem változtak-e tulajdonságai pld. hőmérsékletállósága, fagyásbiztonsága, korróziós tulajdonsága stb.

A folyadék károsítja a fenol-karbamid-formaldehid gyantákat, lágy PVC féleségeket és a poliuretán elastomereket.

**Tűzveszélyesség:** IV. kategória

**Biztonsági tanácsok:** A hőközvetítő folyadék veszélyességi osztályba nem besorolt készítmény, ennek ellenére, mint minden vegyi anyagnál, ebben az esetben is el kell kerülni a rendeltetésszerű felhasználástól eltérő megoldásokat. A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat.

Véletlen lenyelés esetén hánytatni tilos, vizet kell itatni a sérülttel, és orvost kell hívni.

Szembe jutás esetén hosszan tartó öblítés bő vízzel ajánlott.

**Tárolás:** Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen, élelmiszertől és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. **P102** Gyerekektől elzárva tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

**Környezetvédelem:** Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését.

A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült 20 literes vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

**Minőség megőrzési idő:** az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

**Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.**

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Tel: +36-70/374-0476;

E-mail: [rendeles@innoveng1.hu](mailto:rendeles@innoveng1.hu)