

### Használati utasítás/Címketerv

## INNO TRUCK-WASH L kamionok és felépítményeik tisztítószer

UFI: 43S7-Q0W7-4009-9VMX

Folyékony halmazállapotú, **foszfátmentes** -tisztítószer jó zsírtalanító és szennyoldó hatással. Erősen habzó készítmény. A koncentrátum már híg oldatban is rendkívül jó nedvesítő, szenny- és bogároló hatású. **A tenzid kombináció lehetővé teszi a szennyeződések eltávolítását már rendkívül rövid idő alatt.**

**Összetevők:** nátrium-metaszilikát; nátrium-kumolszulfonát; aminok, C12-14 (páros számú)-alkil-dimetil-N-oxidok; alkoholok, C12-14 etoxilált szulfátok, nátrium só; víz

**Felhasználási terület és mód:** Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Használható kamionok, tehergépkocsik és felépítményeik tisztításához kézi és gépi felhasználással egyaránt.

**Porlasztásos technológia:** Az erősen szennyezett járművek esetén 1:20 keverési arányú munkaoldat használata. Kevésbé szennyezett járművek esetén 1:25 / 50 keverési arányú munkaoldat használata. A munkaoldatot a tisztítandó felületre lentről felfelé haladva egyenletesen hordjuk fel. 1-2 perc után magasnyomású vízszugárral mossuk le.

**Habképzéses technológia:** A tisztító koncentrátumból készített munkaoldatból habgenerátorral képezzünk megfelelő keménységű habot, az aktív habot egyenletesen vigyük fel a ponyva és a kabin felületére, majd néhány percre hagyjuk hatni. A beállítás (a hab keménysége) akkor jó, ha a hab a szennyeződéstől elszíneződik és lassan lecsúszik a ponyva/autó oldalán. A vegyszer felvitele után kézi kefe/gépi kefével mosó, majd az öblítés következik.

**Tisztítás magasnyomású készülékekkel:** Hideg vizes hígítás esetén a keverési arány 1:10. Meleg vizes (50 °C) hígítás esetében a keverési arány 1:200 / 50 azaz 0,5-2% koncentrációjú munkaoldat elegendő.

**Kiegészítő alkalmazások:** Az erősebb szennyeződések, rovarnyomok eltávolításához a hab felvitele előtt a felületre permetezzünk bogároló előmosószerrel. Felni tisztításhoz, fékpor/oxid eltávolításához a savas (INNO CAR WASH RIM) felnitisztítót permetezzük a keréktárcsára.

**Fontos figyelmeztetés:** a vegyszernek soha nem szabad rászáradnia a karosszériára !!!!

Nagyon forró és matt felületekre porlasztással történő felhordás esetén előnedvesítés szükséges

Ne végezzünk tűző napon autómosást, lehetőleg árnyékos/fedett helyet válasszunk, mert a tűző nap hatására a tisztítószerek rászáradhatnak a felületre.



EU veszélyjel

Figyelmeztetés:

Tűzveszélyesség:

Veszély

nem tűzveszélyes

**Biztonsági tanácsok:** A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat, és a szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. A tisztító oldat erős zsírtalanító hatással rendelkezik, ezért a bőrből esetlegesen kioldott zsírt kozmetikai krémmel pótolni kell.

**H315** Bőrirritáló hatású.

**H319** Súlyos szemirritációt okoz.

**P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem... használata kötelező.

**P302 + P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/...

**P332 + P313** Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

**P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a helyszínre azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

**Környezetvédelem:** Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését.

A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült 20 literes vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető

**Tárolás:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30°C.

**Minőség megőrzési idő:** Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

**Gyártja és forgalmazza:** INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. [www.innoveng1.hu](http://www.innoveng1.hu)

Tel: +36-70/374-0476;

E-mail: [rendeles@innoveng1.hu](mailto:rendeles@innoveng1.hu)

