

Használati utasítás/Címke-terv

INNOFLUID-METAL-T zsírtalanító, tisztító koncentrátum fékezett habzású készítmény szóró eljáráshoz

UFI: TGR7-602E-Y00U-PGJG

Összetevők: nem ionos felületaktív anyag, polifoszfát, alkil-diglikol, nátrium-kumolszulfonát, inhibitor, víz.

Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható minden olyan területen ahol **vas és acéltárgyak, alumínium és színesfém felületek** zsírtalanítása a cél, melyek **akár egy oldatban is kezelhetők**. Jól alkalmazható gépgyártó- és gépjavító iparokban, galvanizálás, zománcozás és festés előtti tisztítás során, gépjárműiparban, stb. A termék szilikátmentes és kiváló oldódási tulajdonsággal rendelkezik. Alkalmasak a felületre került megmunkálási segédanyagok, hűtő-kenő emulziók, vágóolajok, forgács és egyéb szennyeződések, edzés utáni olajban hűtés olajmaradványainak eltávolítására.

Használata már alacsony hőmérsékleten is eredményes

A koncentrátumot először fel kell hígítani, és a továbbiakban a hígított oldattal dolgozni. A zsírtalanító oldatot a felületre kell juttatni és a kontaktust a megfelelő ideig fenntartani. A behatási idő letelte után a felületről a zsír eltávolítható. A termék tömény állapotban, vagy 20-50 %-os vizes hígításban alkalmas gépzsírok eltávolítására gépalkatrészekről, a jelenleg alkalmazott fokozottan tűz és robbanásveszélyes szénhidrogén származékokkal azonos hatásokkal.

Célszerű, ha az oldat hőmérséklete magasabb mint a szennyeződésben lévő zsír cseppenéspontja. A zsírral-olajjal nem képez emulziót, az olaj az oldat tetejére felúszik, ahonnan fölözéssel eltávolítható.

Javasolt alkalmazási koncentráció: 1 - 5 % vastag zsír esetén 20-100 %

Javasolt oldathőmérséklet és hatáside: 30-90°C; 20-3 perc

Javasolt szóró nyomás 1,5 - 3,0 bar, a fúvóka-tárgy távolság 150 - 300 mm.



EU veszélyjel

Figyelmeztetés :

Tűzveszélyesség:

Figyelem

nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok:

A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a helyszínre azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

Környezetvédelem: Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését.

A keverék maradvékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült 20 literes vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerként elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.
Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Tel: +36-70/374-0476; E-mail: rendeles@innoveng1.hu

