

Használati utasítás / Címkelev

INNOPON-ALU-T ipari zsírtalanító-tisztítószer színesfémre, alumíniumra szóró eljáráshoz fékezett habzású készítmény

UFI: J630-7096-D00Y-AWW5

Összetevők: nem ionos felületaktív anyag, nátrium-metaszilikát, polifoszfát, nátrium-hidrogénkarbonát, nátrium-pirofoszfát

Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. Szilárd halmazállapotú, **általánosan használható, gyengén lúgos** zsírtalanító tisztító szer.

Felhasználható minden olyan helyen ahol vas, alumínium, horgany, réz. és egyéb színesfém felületek zsírtalanítása a cél. **A polírozott alumínium felületeket még forrásban lévő oldatban tartás alatt sem támadja meg.** A lemosott zsír-olaj az oldat tetejére felúszik, ahonnan főlözéssel eltávolítható.

Felhasználását szóró eljáráshoz javasoljuk.

A megfelelő koncentrációjú oldat elkészítése és hőmérsékletének beállítása után a tisztítandó felületet érintkezésbe kell hozni a tisztító oldattal, majd a hatásidő lejártá után a kontaktust meg kell szüntetni, szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni.

Alkalmazási paraméterek:

Javasolt alkalmazási koncentráció:	1,0 – 3,0 %
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:	60 – 90°C, 30 – 3 perc
Javasolt fúvóka nyomás	1-2 bar



EU Veszélyjel:

Figyelmeztetés:

Tűzveszélyesség:

Veszély
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni

Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P402** Száraz helyen tárolandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

Környezetvédelem: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát, élővizekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcatornába juttatni. A nem tisztított csomagolóanyag és a szer maradékai veszélyes hulladéknak számítanak. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási feltételek betartása mellett a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Tel: +36-70/374-0476;

E-mail: rendeles@innoveng1.hu

