

Használati utasítás / Címkeinterv

INNOPON-RÁBA-P ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra, mártó eljáráshoz

UFI: RU20-60HM-6000-PJJW

Összetevők: nátrium-karbonát, nátrium-metaszilikát pentahidrát, nem ionos felületaktív anyag, nátrium-hidroxid, foszfát

Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Szilárd halmazállapotú, **általánosan felhasználható erősen lúgos** zsírtalanító hatású tisztító szer. Felhasználható minden olyan helyen ahol vas és acéltárgyak zsírtalanítása a cél, de olajjal-zsírral erősen szennyezett padozatok tisztítására is alkalmas. Mint zsírtalanító és tisztítószer alkalmas egyzónás berendezésekben való felhasználásra, mert öblítés nélkül is alkalmazható. A lemosott zsírral-olajjal stabil emulziót képez.

Felhasználását mártó eljáráshoz javasoljuk.

A megfelelő koncentrációjú oldat elkészítése és hőmérsékletének beállítása után a tisztítandó felületet érintkezésbe kell hozni a tisztító oldattal, majd a hatásidő lejártá után a kontaktust meg kell szüntetni, szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni.

Javasolt alkalmazási koncentráció: 1 – 5 %
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 60 – 90°C, 30 – 3 perc

Az oldat tisztító hatását jelentősen növeli, ha a folyadékot áramoltatjuk pl.: áramlásgyorsító fúvókás-szivattyús rendszerrel.



GHS piktogram:

Figyelmeztetés Veszély

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]

P304 + P340 BELÉGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Más tisztítószerrel, savval, savas keverékekkel keverni tilos, amennyiben a zsírtalanító fürdőben színesfém, illetve alumínium alkatrészek, felületek találhatók, alkalmazását nem javasoljuk.

Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat.

P405 Elzárva tárolandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30°C.

Környezetvédelem: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát, élővizekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcatornába juttatni. A nem tisztított csomagolóanyag és a szer maradékai veszélyes hulladéknak számítanak. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási feltételek betartása mellett a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Tel: +36-70/374-0476, E-mail: rendeles@innoveng1.hu

UN szám:3262

