

Használati utasítás / Címke

INNOPON-RÁBA PM ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra és színesfémre, mártó eljáráshoz habzó készítmény

UFI: Y830-Q0YK-Q00G-Y8G7

Összetevők: nem ionos felületaktív anyag, anionos felületaktív anyag, nátrium-metaszilikát, polifoszfát, nátrium-hidrogénkarbonát

Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. Felhasználható minden olyan helyen, ahol vas és acéltárgyakon kívül alumínium és egyéb színesfém felületek zsírtalanítása a cél.

Jól alkalmazhatók a gépgyártó- és gépjavító iparokban, galvanizálásnál, zománcozás és festés előtti tisztításnál, olajjal-zsírral erősen szennyezett padozatok tisztítására.

A termékek alacsony szilikáttartalmúak és kiváló oldódási tulajdonsággal rendelkeznek.

Alkalmask a felületre került megmunkálási segédanyagok, hűtő-kenő emulziók, vágóolajok, forgács és egyéb szennyeződések, edzés utáni olajban hűtés olajmaradványainak eltávolítására.

Használata már alacsony hőmérsékleten is hatásos, **acél, alumínium és színesfém tárgyak egy oldatban kezelhetők.**

A porból el kell készíteni a kívánt koncentrációjú oldatot, és a megfelelő hőfokon a tisztítandó tárggyal kontaktusba hozni (bemerítés, áztatás, stb.) A kontaktust a hatásidő végéig fenntartva a szer kifejti hatását, szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni. A tisztítóhatást jelentősen növeli, ha a folyadékot mozgatni lehet.

Mártó eljárásnál erre a célra alkalmas az áramlászgyorsító fúvókás-szivattyús rendszer is, amely a meglévő berendezésekbe beépíthető és alkalmazásához segítséget nyújtunk.

A lemosott zsírral-olajjal stabil emulziót képez.

Alkalmazási feltételek:

optimális alkalmazás 1,0 – 5,0 %-os koncentrációban (10-50 dkg vegyszer 10 liter vízhez)
30-90°C-on, 3-20 perc hatásidővel



GHS piktogramok

Figyelmeztetés:

Tűzveszélyesség:

Veszély
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem... használata kötelező.

P303 + P361 + P353 HA BÖRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. **P402** Száraz helyen tárolandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

Környezetvédelem: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát, élővizekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcatornába juttatni. A nem tisztított csomagolóanyag és a szer maradékai veszélyes hulladéknak számítanak. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási feltételek betartása mellett a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Tel: +36-70/374-0476; E-mail: rendeles@innoveng1.hu

