

Használati utasítás/Címketerv

INNOPON-TEXT ipari főmosószer

UFI: XF60-F0H9-100S-FW1M

Összetevők: nátrium-karbonát; nátrium-metaszilikát pentahidrát; foszfát; benzolszulfonsav4- C10-13 alkil származék nátrium só; alkoholok, C12-15 elágazó és lineáris, etoxilált; szappan.

Felhasználási területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készül.

A ipari mosópor alkalmas mindenféle fehér és színtartó textilía mosására, kivéve a gyapjúból és selyemből készült textilféleségeket.

Felhasználható a legkülönbélebb szennyezettségű textíliák mosásához. A cég által forgalmazott különféle adalékokkal a hatása fokozható.

Főmosáshoz a mosóporból mosó oldatot kell készíteni, amivel az előmosott, vagy áztatott textíliát 5-25 percig kell mosni a textíliá anyagának megengedett legmagasabb hőmérsékleten. A főmosást egy meleg és több hideg vizes öblítés követi az igényeknek megfelelő öblítőszer, semlegesítőszer, vagy fertőtlenítőszer adagolással.

Javasolt mosási hőmérséklet, mosószer koncentráció és hatáside: 30-90°C, illetve a textíliá anyagának megfelelő, 6-8 g/liter, 5-25 perc.

Főmosáshoz az alábbi adalékok használhatók: szennyoldást növelő, fehérítő, rozstdaoldó, zsíroldó, fehérjeoldó.



GHS piktogram:

Figyelmeztetés:

Tűzvesélyesség:

Veszély
nem tűzvesélyes

Biztonsági tanácsok: Lenyelés esetén hánytatni tilos, a száját vízzel ki kell öblíteni, és a sérülttel vizet kell itatni ha eszméletlenül van. A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös helyen, élelmiszertől, takarmánytól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P402** Száraz helyen tárolandó. **P405** Elzárva tárolandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

Környezetvédelem: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát, élővizetekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcsatornába juttatni. A nem tisztított csomagolóanyag és a szer maradékai veszélyes hulladéknak számítanak. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Tel: +36-70/374-0476; E-mail: rendeles@innoveng1.hu

UN 3262

