

Használati utasítás / Címkeleírás

INNOX NEW rozsdamentes-acél ápoló-tisztító szer

UFI: S5S7-70KM-E00T-Y770

Összetevők: polidimetilsziloxán, izopropil-alkohol, illatszer, víz.
EUH208 *d-limonént* tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Alkalmazási koncentráció: Hígítás nélkül, töményen kell alkalmazni.

Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült.

A folyékony, rozsdamentes acél ápoló-tisztító szer felhasználható a rozsdamentes felületek tisztítására, ápolására és fényesítésére. A terméket vékony rétegben kell felhordani a felületre. A felhordás történhet permetezéssel, a szerrel átitatott törölkendővel, szivaccsal, stb. A felhordást követően száraz ruhával való áttörléssel kell az esetleges szennyeződések eltávolítani, és ezáltal biztosítható a fényes felület is.

Erősen szennyezett felületek esetén a szer használata előtt egy intenzívebb tisztítóhatással rendelkező keverékkel előtisztítást kell végezni.



GHS piktogram:

Figyelmeztetés

Veszély

Tűzveszélyesség:

I. kategória

Biztonsági tanácsok: A folyékony, rozsdamentes acél ápoló-tisztító szer csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható. A munkavégzés közben be kell tartani a vegyi és tűzveszélyes anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat is. A szerrel végzett munka során megfelelő szellőzéstről gondoskodni kell.

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P370 + P378 Tűz esetén: Az oltáshoz tűzoltópor, vízpermet, széndioxid, alkoholálló hab használandó.

A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni és a helyszínre orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

Környezetvédelem: Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a keverék környezetbe kerülését. A keverék maradványait és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközöket veszélyes hulladékként kell kezelni. A kiürült 20 literes vagy annál kisebb csomagolóeszközt tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Tárolás: Bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől, oxidációs anyagoktól elkülönítve kell tárolni, melynek során figyelembe kell venni a vegyi és tűzveszélyes anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30°C.

Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól számított 36 hónapig megőrzi.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Tel: +36-70/374-0476; E-mail: rendeles@innoveng1.hu

UN 1987

