

Használati utasítás/címketerv

INNO V40

folyékony vízköoldó-tisztítószer

UFI: 7A6A-Y2M3-800S-GCKS

Összetevők: foszforsav, benzolszulfonsav4-C10-13-szek.-alkilszármazék, inhibitor, illatszer.

Felhasználási terület-felhasználási módok: Foglalkozásszerű felhasználók részére. Felhasználható a vendéglátás, magán és közegészségügy, az élelmiszeripar, gyógyfürdők és egyéb ipari területeken elsősorban a vizes helyiségekben, ahol a vízkövesedett és zsírral szennyezett felületek tisztítása, a tejkő, vízkő, fémoxidok eltávolítása a cél. Az oldatot a felületre permetezéssel, kefével, bemeztéssel, vagy egyéb módon lehet felhordani. A tisztítás hatékonyságát mechanikai hatással lehet javítani. A hatás kettős: a sav feloldja a lerakódott vízkövet, tejkövet, fémoxidokat, stb., a felületaktív anyag eltávolítja a zsírt, ezáltal a felület egyenletesen tisztul. A hatásideő lejártá után a felületet vizes öblítéssel kell a vegyszermaradványoktól megtisztítani. Kitűnően alkalmazható kő, csempe, fajansz, és egyéb vizes helyiségek felületeinek (fürdőkád, mosogató tál, stb.), szerelvényei felületének tisztítására. Vigyázat a márvány, mészkő, horgany és egyéb oxid felületeket károsíthatja.

Javasolt alkalmazási koncentráció:

Javasolt oldathőmérséklet és hatásideő: 20-60°C

hígítás nélkül kell alkalmazni.

30-5 perc (szennyezettségtől függően)

1-2 óra (vízköoldásra)



GHS piktogram:

Figyelmeztetés

Veszély

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok:

A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, és be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Sav hatására gázokat fejlesztő anyagokkal (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) együtt használni, azokkal keverni TILOS! Lúggal, lúgos keverékekkel ne keverjük.

H315 Bőrirritáló hatású. **H318** Súlyos szemkárosodást okoz. **P280** Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező. **P305 + P351 + P338+P310** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a helyszínre orvost kell hívni. Hánytatni tilos!

Környezetvédelem: A rendeltetészerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől, italoktól, sav hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek stb.) elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi előírásokat. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó.

Optimális tárolás hőmérséklet: 5-30°C

Minőség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap.
Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu
Tel: +36-70-374-0476; E-mail: rendeles@innoveng1.hu

UN szám: 3264

