

Használati utasítás/Címkekeret

INNOPON-TEXT ipari mosópor

UFI: J360-E0RP-T00T-THQC

Összetevők: nátrium-karbonát; nátrium-metaszilikát pentahidrát; foszfát; benzolszulfonsav 4- C10-13 alkil származék nátrium só; alkoholok, C12-15 elágazó és lineáris, etoxilált; szappan.

Felhasználási területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült. Az ipari mosópor alkalmas mindenféle fehér és színtartó textil mosására, kivéve a gyapjúból és selyemből készült textiliákat. Felhasználható a legkülönbözőbb szennyezettségű textiliák mosásához.

A mosás hatása fokozható a cég által forgalmazott különféle adalékokkal: szennyoldást növelő, fehérítő, rozsdoldó, zsíroldó, fehérjeoldó.

Főmosáshoz a mosóporból mosóoldatot kell készíteni amivel az előmosott, vagy áztatott textiliát 5-25 percig kell mosni a textil anyagának megengedett legmagasabb hőmérsékleten. A főmosást egy meleg és több hideg vizes öblítés követi az igényeknek megfelelő öblítőszer, semlegesítőszer, vagy fertőtlenítőszer adagolással.

Javasolt mosási hőmérséklet, mosószer koncentráció és hatásidő: 30-90°C illetve a textil anyagának megfelelő, 6-8 g/liter, 5-25 perc



GHS piktogram:

Figyelmeztetés:

Tűzvesélyesség:

Veszély
nem tűzvesélyes

Biztonsági tanácsok: Lenyelés esetén hánytatni tilos, a száját vízzel ki kell öblíteni, és a sérülttel vizet kell itatni ha eszméletlenül van. A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

P234 Az eredeti csomagolásban tartandó.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz.

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös helyen, élelmiszertől, takarmánytól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. **P102** Gyermekektől elzárva tartandó. **P402** Száraz helyen tárolandó. **P405** Elzárva tárolandó.

Környezetvédelem: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát, élővizetekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcsatornába juttatni. A nem tisztított csomagolóanyag és a szer maradékai veszélyes hulladéknak számítanak. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ területi/országos /nemzetközi előírásoknak megfelelően

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolicska M. u. 5. www.innoveng1.hu

Tel: +36-70/374-0476;

E-mail: rendeles@innoveng1.hu

